DOP 4 - 016 - 201280 - 2024/01
Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH
Epoxy for concrete

Inhaltsverzeichnis/ Table of contents **Seite/ Page**

DE	-	Leistungserklärung	2
EN	-	Declaration of Performance	4
BG	-	Декларация за изпълнение	6
CZ	-	Prohlášení o vlastnostech	8
DK	-	Erklæring om ydeevne	10
EE	-	Tulemusdeklaratsioon	12
ES	-	Declaración de prestaciones	14
FI	-	Suoritustasoilmoitus	16
FR	-	Déclaration des performances	18
GR	-	Δήλωση επιδόσεων	20
HR	-	Izjava o svojstvima	22
HU	-	Teljesítménynyilatkozat	24
IT	-	Dichiarazione di prestazione	26
LT	-	Eksploatacinių savybių deklaracija	28
LV	-	Veiktspējas deklarācija	30
MT	-	Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni	32
NL	-	Prestatieverklaring	34
PL	-	Deklaracja właściwości użytkowych	36
PT	-	Declaração de Desempenho	38
RO	-	Declarația de performanță	40
SE	-	Förklaring om prestanda	42
SK	-	Vyhlásenie o výkone	44
SL	-	Izjava o uspešnosti	46
EN	-	Annex	48

Leistungserklärung

Nr.: **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **DE**

1.) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Injektionssystem EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy für Beton

2.) Verwendungszweck:

(33) Verbunddübel zur Verankerung im Beton

3.) Hersteller:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

5.)

Europäisches Bewertungsdokument	**EAD 330499-02-0601**
Europäisch Technische Bewertung:	**ETA-20/1280**
Technische Bewertungsstelle:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notifizierte Stelle:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Erklärte Leitung(en):

a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) und Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 1 bis C 6, C 8 bis C 11, C 13 bis C 16, B3
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 1, C 7, C 12, C 17
Verschiebungen unter Kurzzeit- und Langzeitbeanspruchung	Siehe Anhang C 18 bis C 20
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für seismische Leitungskategorien C1 und C2	Siehe Anhang C 21 bis C 28

Leistungserklärung

Nr.: **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **DE**

EJOT®

b) Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C 29 bis C 31

c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Keine Leistung bewertet

d) Schallschutz (BWR 5)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

e) Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

f) Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leitung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jens Weber
(Name)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Declaration of Performance

No **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **EN**

1.) Unique identification code of the product-type:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Intended use:

(33) Bonded fastener for use in concrete

3.) Manufacturer:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System of AVCP:

System 1

5.)

European Assesment Document:	**EAD 330499-02-0601**
European Technical Assessment:	**ETA-20/1280**
Technical assessment body:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notified body:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Declared Performance:

a) Mechanical resistance and stability (BWR 1) and safety and accessibility (BWR 4)

Essential characteristic	Performance
Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading)	See Annex C 1 to C 6, C 8 to C 11, C 13 to C 16, B 3
Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading)	See Annex C 1, C 7, C 12, C 17
Displacements under short-term and long-term loading	See Annex C 18 to C 20
Characteristic resistance and displacements for seismic performance categories C1 and C2	See Annex C 18 to C 21

Declaration of Performance

No 4 - 016 - 201280 - 2024/01 EN

EJOT®

b) Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic	Performance
Reaction to fire	Class A1
Resistance to fire	See Annex C 29 to C 31

c) Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Essential characteristic	Performance
Content, emission and/or release of dangerous substances	No performance assessed

d) Protection against noise (BWR 5)

Essential characteristic	Performance

e) Energy economy and heat retention (BWR 6)

Essential characteristic	Performance

f) Sustainable use of natural resources (BWR 7)

Essential characteristic	Performance

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Jens Weber
(Name)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(Place and date of issue)

(Signature)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **BG**

1.) Уникален идентификационен код на типа продукт:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Предвидена употреба/употреби:

(33) Залепен крепежен елемент за използване в бетон

3.) Производител:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Сиситема 1

5.)

Европейски документ за оценяване:	**EAD 330499-02-0601**
Европейска техническа оценка:	**ETA-20/1280**
Орган за техническа оценка:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Нотифициран орган/органи:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Декларирани експлоатационни показатели:

a) Механична устойчивост и стабилност (BWR 1) и безопасност и достъпност (BWR 4)

Основни характеристики	Показатели
Характерна устойчивост на натоварване на опън (статично и квазистатично натоварване)	Вж. приложение B 1 до B 6, B 8 до B 11, B 13 до B 16, B 3
Характерна устойчивост на натоварване на срязване (статично и квазистатично натоварване)	Вж. приложение B 1, B 7, B 12, B 17
Премествания при краткосрочно и дългосрочно натоварване	Вж. приложение B 18 до B 20
Характерно съпротивление и премествания за категориите сеизмични характеристики C1 и C2	Вж. приложение C 21 до C 28

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **BG**

EJOT®

b) Безопасност в случай на пожар (BWR 2)	
Основни характеристики	Показатели
Реакция при пожар	Клас A1
Устойчивост на огън	Вж. приложение B 29 до B 31
Устойчивост на огън	Вж. приложение B 29 до B 31

c) Хигиена, здраве и околна среда (BWR 3)	
Основни характеристики	Показатели
Съдържание, емисии и/или изпускане на опасни вещества	Няма оценка на изпълнението

d) Защита от шум (BWR 5)	
Основни характеристики	Показатели

e) Икономия на енергия и запазване на топлината (BWR 6)	
Основни характеристики	Показатели

f) Устойчиво използване на природните ресурси (BWR 7)	
Основни характеристики	Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Jens Weber
(Име)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(Място и Дата)

(Подпис)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **CZ**

1.) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Zamýšlené/zamýšlená použití:

(33) Lepený spojovací prvek pro použití v betonu

3.) Výrobce:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Systém/systémy POSV:

Systém 1

5.)

Evropský dokument pro posuzování:	**EAD 330499-02-0601**
Evropské technické posouzení:	**ETA-20/1280**
Subjekt pro technické posuzování:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

a) Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpečnost a dostupnost (BWR 4)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Charakteristická odolnost proti zatížení tahem (statické a kvazistatické zatížení)	Viz příloha C 1 až C 6, C 8 až C 11, C 13 až C 16, B 3
Charakteristická odolnost proti smykovému zatížení (statické a kvazistatické zatížení)	Viz příloha C 1, C 7, C 12, C 17.
Posuny při krátkodobém a dlouhodobém zatížení	Viz příloha C 18 až C 20
Charakteristická odolnost a posuny pro kategorie seismické odolnosti C1 a C2	Viz přílohy C 21 až C 28

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **CZ**

EJOT®

b) Bezpečnost při požáru (BWR 2)	
základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Reakce na oheň	Třída A1
Odolnost proti ohni	Viz příloha C 29 až C 31

c) Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)	
základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	Žádný hodnocený výkon

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)	
základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržování tepla (BWR 6)	
základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

f) Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7)	
základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber
(jméno)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(místo a datum vydání)

(podpis)

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **DK**

1.) Varetypens unikke identifikationskode:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Tilsigtet anvendelse:

(33) Limet fastgørelseselement til brug i beton

3.) Fabrikant:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

System 1

5.)

Europæisk vurderingsdokument:	**EAD 330499-02-0601**
Europæisk teknisk vurdering:	**ETA-20/1280**
Teknisk vurderingsorgan:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notificeret organ/notificerede organer:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

a) Mekanisk modstand og stabilitet (BWR 1) og sikkerhed og tilgængelighed (BWR 4)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Karakteristisk modstandsdygtighed over for trækbelastning (statisk og kvasistatisk belastning)	Se bilag C 1 til C 6, C 8 til C 11, C 13 til C 16, B 3
Karakteristisk modstandsdygtighed over for forskydningsbelastning (statisk og kvasistatisk belastning)	Se bilag C 1, C 7, C 12, C 17
forskydninger under kortvarig og langvarig belastning	Se bilag C 18 til C 20
Karakteristisk modstand og forskydninger for de seismiske præstationskategorier C1 og C2	Se bilag C 21 til C 28

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **DK**

EJOT®

b) Sikkerhed ved brand (BWR 2)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Reaktioner på brand	Klasse A1
Modstandsdygtighed over for brand	Se bilag C 29 til C 31

c) Hygiejne, sundhed og miljø (BWR 3)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer	Ingen ydeevne vurderet

d) Beskyttelse mod støj (BWR 5)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

e) Energibesparelser og varmebinding (BWR 6)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

f) Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dr. Jens Weber
(navn)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(sted og dato for udstedelse)

(underskrift)

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **EE**

1.) Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Kavandatud kasutusala(d):

(33) Liimitud kinnitusdetail betoonis kasutamiseks

3.) Tootja:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1

5.)

Euroopa hindamisdokument:	**EAD 330499-02-0601**
Euroopa tehniline hinnang:	**ETA-20/1280**
Tehnilise hindamise asutus:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Teavitatud asutus(ed):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Deklareeritud toimivus:

a) Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1) ning ohutus ja juurdepääsetavus (BWR 4)

Põhiomadused	Toimivus
iseloomulik vastupidavus pingekoormusele (staatiline ja kvaasistaatiline koormus)	Vt lisa C 1-C 6, C 8-C 11, C 13-C 16, B 3
iseloomulik vastupidavus nihkekoormusele (staatiline ja kvaasistaatiline koormus)	Vt lisa C 1, C 7, C 12, C 17
Nihked lühiajalise ja pikaajalise koormuse korral	Vt lisad C 18-C 20
Seismilise vastupidavuse ja nihkete iseloomulikud väärtused C1- ja C2-kategooriate puhul	Vt lisad C 21-C 28

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **EE**

EJOT®

b) Ohutus tulekahju korral (BWR 2)

Põhiomadused	Toimivus
Reaktsioon tulekahjule	Klass A1
Vastupidavus tulekahju suhtes	Vt lisad C 29-C 31

c) Hügieen, tervis ja keskkond (BWR 3)

Põhiomadused	Toimivus
Ohtlike ainete sisaldus, heide ja/või vabanemine	Tulemuslikkust ei ole hinnatud

d) Kaitse müra eest (BWR 5)

Põhiomadused	Toimivus

e) Energiasääst ja soojapidavus (BWR 6)

Põhiomadused	Toimivus

f) Loodusvarade säästev kasutamine (BWR 7)

Põhiomadused	Toimivus

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Jens Weber
(Nimi)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(Koht ja kuupäev)

(Allkiri)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **ES**

1.) Código de identificación única del producto tipo:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Usos previstos:

(33) Fijación de enlace para su uso en hormigón

3.) Fabricante:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 1

5.)

Documento de evaluación europeo:	**EAD 330499-02-0601**
Evaluación técnica europea:	**ETA-20/1280**
Organismo de evaluación técnica:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organismos notificados:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Prestaciones declaradas:

a) Resistencia mecánica y estabilidad (BWR 1) y seguridad y accesibilidad (BWR 4)

Características esenciales	Prestaciones
Resistencia característica a la carga de tracción (carga estática y cuasiestática)	Véase anexo C 1 a C 6, C 8 a C 11, C 13 a C 16, B 3
Resistencia característica a la carga de cizallamiento (carga estática y cuasi-estática)	Véase anexo C 1, C 7, C 12, C 17
Desplazamientos bajo carga a corto y largo plazo	Véase el anexo C 18 a C 20
Resistencia y desplazamientos característicos para las categorías de comportamiento sísmico C1 y C2	Véase el anexo C 21 a C 28

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **ES**

b) Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A1
Resistencia al fuego	Véase el anexo C 29 a C 31

c) Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Características esenciales	Prestaciones
Contenido, emisión y/o liberación de sustancias peligrosas	No se ha evaluado el rendimiento

d) Protección contra el ruido (BWR 5)

Características esenciales	Prestaciones

e) Ahorro de energía y retención del calor (BWR 6)

Características esenciales	Prestaciones

f) Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

Características esenciales	Prestaciones

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Jens Weber
(nombre)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(lugar y fecha de emisión)

(firma)

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **FI**

1.) Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

(33) Liimattu kiinnitin käytettäväksi betonissa

3.) Valmistaja:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 1

5.)

Eurooppalainen arviointiasiakirja:	**EAD 330499-02-0601**
Eurooppalainen tekninen arviointi:	**ETA-20/1280**
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

a) Mekaaninen kestävyys ja vakavuus (BWR 1) sekä turvallisuus ja saavutettavuus (BWR 4)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Luonteenomainen vetokestävyys (staattinen ja kvasistaattinen kuormitus)	Ks. liite C 1-C 6, C 8-C 11, C 13-C 16, B 3
Leikkauskuormituksen ominaiskestävyys (staattinen ja kvasistaattinen kuormitus)	Ks. liite C 1, C 7, C 12, C 17.
Siirtymät lyhytaikaisessa ja pitkäaikaisessa kuormituksessa	Ks. liitteet C 18-C 20
Seismisen lujuuden luokkien C1 ja C2 ominaisvastukset ja -siirtymät.	Ks. liitteet C 21-C 28

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **FI**

b) Turvallisuus tulipalon sattuessa (BWR 2)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Reagointi tulipaloon	Luokka A1
Tulenkestävyys	Ks. liitteet C 29-C 31

c) Hygienia, terveys ja ympäristö (BWR 3)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Vaarallisten aineiden pitoisuus, päästöt ja/tai vapautuminen	Suorituskykyä ei ole arvioitu

d) Suojaus melua vastaan (BWR 5)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

e) Energiansäästö ja lämmöntalteenotto (BWR 6)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

f) Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Jens Weber
(nimi)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **FR**

1.) Code d'identification unique du produit type:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Usage(s) prévu(s):

(33) Attache collée pour utilisation dans le béton

3.) Fabricant:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 1

5.)

Document d'évaluation européen:	**EAD 330499-02-0601**
Évaluation technique européenne:	**ETA-20/1280**
Organisme d'évaluation technique:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organisme(s) notifié(s):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Performance(s) déclarée(s):

a) Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) et sécurité et accessibilité (BWR 4)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Résistance caractéristique à la charge de tension (charge statique et quasi-statique)	Voir annexe C 1 à C 6, C 8 à C 11, C 13 à C 16, B 3
Résistance caractéristique à la charge de cisaillement (charge statique et quasi-statique)	Voir annexe C 1, C 7, C 12, C 17
Déplacements sous charge à court terme et à long terme	Voir annexe C 18 à C 20
Résistance et déplacements caractéristiques pour les catégories de performance sismique C1 et C2	Voir annexe C 21 à C 28

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **FR**

EJOT®

b) Sécurité en cas d'incendie (REB 2)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Réaction au feu	Classe A1
Résistance au feu	Voir annexe C 29 à C 31

c) Hygiène, santé et environnement (REB 3)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Contenu, émission et/ou rejet de substances dangereuses	Aucune performance évaluée

d) Protection contre le bruit (REB 5)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

e) Économie d'énergie et rétention de la chaleur (REB 6)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

f) Utilisation durable des ressources naturelles (REB 7)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Jens Weber
(Nom)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(Lieu et date)

(Signature)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **GR**

1.) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

(33) Συγκολλημένος συνδετήρας για χρήση σε σκυρόδεμα

3.) Κατασκευαστής:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

σύστημα 1

5.)

Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:	**EAD 330499-02-0601**
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	**ETA-20/1280**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

a) Μηχανική αντίσταση και σταθερότητα (BWR 1) και ασφάλεια και προσβασιμότητα (BWR 4)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Χαρακτηριστική αντοχή σε φορτίο εφελκυσμού (στατική και οιονεί στατική φόρτιση)	Βλέπε παραρτήματα Γ 1 έως Γ 6, Γ 8 έως Γ 11, Γ 13 έως Γ 16, Β 3
Χαρακτηριστική αντοχή σε διατμητική φόρτιση (στατική και οιονεί στατική φόρτιση)	Βλέπε παράρτημα Γ 1, Γ 7, Γ 12, Γ 17
Μετατοπίσεις υπό βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη φόρτιση	Βλέπε παράρτημα Γ 18 έως Γ 20
Χαρακτηριστική αντίσταση και μετατοπίσεις για τις κατηγορίες σεισμικής επιτελεστικότητας C1 και C2	Βλέπε παράρτημα Γ 21 έως Γ 28

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **GR**

EJOT®

b) Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς (BWR 2)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1
Αντοχή στη φωτιά	Βλέπε παράρτημα Γ 29 έως Γ 31

c) Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον (BWR 3)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Περιεχόμενο, εκπομπή ή/και απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Δεν αξιολογούνται οι επιδόσεις

d) Προστασία από θόρυβο (BWR 5)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

e) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 6)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

f) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 7)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Dr. Jens Weber
(όνομα)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(υπογραφή)

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **HR**

1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Namjena/namjene:

(33) Vezani pričvrsni element za upotrebu u betonu

3.) Proizvođač:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 1

5.)

Europski dokument za ocjenjivanje:	**EAD 330499-02-0601**
Europska tehnička ocjena:	**ETA-20/1280**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Objavljena svojstva:

a) Mehanička otpornost i stabilnost (BWR 1) i sigurnost i pristupačnost (BWR 4)

Bitne karakteristike	Svojstva
Karakteristična otpornost na vlačno opterećenje (statičko i kvazistatičko opterećenje)	Vidi Dodatak C 1 do C 6, C 8 do C 11, C 13 do C 16, B 3
Karakteristična otpornost na posmično opterećenje (statičko i kvazistatičko opterećenje)	Vidi Dodatak C 1, C 7, C 12, C 17
Pomaci pod kratkoročnim i dugotrajnim opterećenjem	Vidi Dodatak C 18 do C 20
Karakteristični otpor i pomaci za kategorije seizmičke izvedbe C1 i C2	Vidi Dodatak C 21 do C 28

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **HR**

EJOT®

b) Sigurnost u slučaju požara (BWR 2)	
Bitne karakteristike	Svojstva
Reakcija na vatru	Klasa A1
Otpornost na vatru	Vidi Dodatak C 29 do C 31

c) Higijena, zdravlje i okoliš (BWR 3)	
Bitne karakteristike	Svojstva
Sadržaj, emisija i/ili ispuštanje opasnih tvari	Izvedba nije procijenjena

d) Zaštita od buke (BWR 5)	
Bitne karakteristike	Svojstva

e) Ušteda energije i zadržavanje topline (BWR 6)	
Bitne karakteristike	Svojstva

f) Održivo korištenje prirodnih resursa (BWR 7)	
Bitne karakteristike	Svojstva

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dr. Jens Weber
(ime)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(Mjesto i datum izdavanja)

(potpis)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **HU**

1.) A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Felhasználás célja(i):

(33) Ragasztott kötőelem betonban való használatra

3.) Gyártó:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Az AVCP-rendszer(ek):

rendszer 1

5.)

Az európai értékelési dokumentum:	**EAD 330499-02-0601**
Európai műszaki értékelés:	**ETA-20/1280**
A műszaki értékelést végző szerv:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Bejelentett szerv(ek):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

a) Mechanikai ellenállás és stabilitás (BWR 1), biztonság és elérhetőség (BWR 4)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Jellemző ellenállás a húzóterheléssel szemben (statikus és kvázi-statikus terhelés)	Lásd a C 1-C 6., C 8-C 11., C 13-C 16., B 3. mellékletet
Jellemző nyíróterheléssel szembeni ellenállás (statikus és kvázi-statikus terhelés)	Lásd a C 1., C 7., C 12., C 17. mellékletet.
Rövid és hosszú távú terhelés alatti elmozdulások	Lásd a C 18-C 20. mellékletet
Jellemző ellenállás és elmozdulások a C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategóriák esetében	Lásd a C 21-C 28. mellékletet

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **HU**

EJOT®

b) Biztonság tűz esetén (BWR 2)	
Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Tűzre adott reakció	A1 osztály
Tűzállóság	Lásd a C 29-C 31. mellékletet

c) Higiénia, egészség és környezet (BWR 3)	
Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Veszélyes anyagok tartalma, kibocsátása és/vagy kibocsátása	Nincs értékelt teljesítmény

d) Zaj elleni védelem (BWR 5)	
Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

e) Energiatakarékosság és hővisszatartás (BWR 6)	
Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

f) A természeti erőforrások fenntartható használata (BWR 7)	
Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dr. Jens Weber
(név)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(hely és kiállítás dátuma)

(aláírás)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **IT**

1.) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Usi previsti:

(33) Fissaggio incollato per l'uso nel calcestruzzo

3.) Fabbricante:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemi di VVCP:

Sistema 1

5.)

Documento per la valutazione europea:	**EAD 330499-02-0601**
Valutazione tecnica europea:	**ETA-20/1280**
Organismo di valutazione tecnica:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organismi notificati:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Prestazioni dichiarate:

a) Resistenza meccanica e stabilità (BWR 1) e sicurezza e accessibilità (BWR 4)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza caratteristica al carico di trazione (carico statico e quasi statico)	Cfr. allegato da C 1 a C 6, da C 8 a C 11, da C 13 a C 16, B 3
Resistenza caratteristica al carico di taglio (carico statico e quasi-statico)	Cfr. allegato C 1, C 7, C 12, C 17
Spostamenti sotto carico a breve e lungo termine	Cfr. allegato da C 18 a C 20
Resistenza e spostamenti caratteristici per le categorie di prestazione sismica C1 e C2	Vedi allegato C 21 a C 28

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **IT**

EJOT®

b) Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza al fuoco	Cfr. allegato da C 29 a C 31

c) Igiene, salute e ambiente (BWR 3)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze pericolose	Nessuna prestazione valutata

d) Protezione contro il rumore (BWR 5)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

e) Economia energetica e ritenzione di calore (BWR 6)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

f) Uso sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dr. Jens Weber
(nome)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(luogo e data del rilascio)

(firma)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **LT**

1.) Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Naudojimo paskirtis (-ys):

(33) Klijuota tvirtinimo detalė, skirta naudoti betone

3.) Gamintojas:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 1

5.)

Europos vertinimo dokumentas:	**EAD 330499-02-0601**
Europos techninis įvertinimas:	**ETA-20/1280**
Techninio vertinimo įstaiga:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

a) Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1) ir saugumas bei prieinamumas (BWR 4)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Charakteristinis atsparumas tempimo apkrovai (statinė ir kvazistatinė apkrova)	Žr. C 1-C 6, C 8-C 11, C 13-C 16, B 3 priedus
Charakteristinis atsparumas šlyties apkrovai (statinė ir kvazistatinė apkrova)	Žr. C 1, C 7, C 12, C 17 priedus.
Poslinkiai veikiant trumpalaikei ir ilgalaikei apkrovai	Žr. C 18-C 20 priedus.
Charakteristinis atsparumas ir poslinkiai C1 ir C2 seisminių charakteristikų kategorijoms	Žr. C 21-C 28 priedus.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **LT**

EJOT®

b) Sauga gaisro atveju (BWR 2)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	A1 klasė
Atsparumas ugniai	Žr. C 29-C 31 priedus.

c) Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Pavojingų medžiagų kiekis, išmetimas ir (arba) išleidimas	Veiklos rezultatai neįvertinti

d) Apsauga nuo triukšmo (BWR 5)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

e) Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (BWR 6)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

f) Tvarus gamtos išteklių naudojimas (BWR 7)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dr. Jens Weber
(vardas)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **LV**

1.) Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Paredzētais izmantojums:

(33) Līmēts stiprinājums izmantošanai betonā

3.) Ražotājs:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Sistēma 1

5.)

Eiropas novērtējuma dokuments:	**EAD 330499-02-0601**
Eiropas tehniskais novērtējums:	**ETA-20/1280**
Tehniskā novērtējuma iestāde:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

a) Mehāniskā izturība un stabilitāte (BWR 1) un drošība un pieejamība (BWR 4)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Raksturīgā izturība pret stiepes slodzi (statiskā un kvazi-statiskā slodze)	Skatīt C 1. līdz C 6., C 8. līdz C 11., C 13. līdz C 16., B 3. pielikumu
Raksturīgā izturība pret bīdes slodzi (statiskā un kvazi-statiskā slodze)	Skatīt C 1., C 7., C 12., C 17. pielikumu.
pārvietojumi īslaicīgas un ilglaicīgas slodzes apstākļos	Skatīt C 18. līdz C 20. pielikumu.
Raksturīgā pretestība un pārvietojumi seismisko raksturlielumu kategorijām C1 un C2	Skatīt C 21. līdz C 28. pielikumu.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **LV**

EJOT®

b) Drošība ugunsgrēka gadījumā (BWR 2)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcija uz ugunsgrēku	A1 klase
Ugunsizturība	Skatīt C 29. līdz C 31. pielikumu.

c) Higiēna, veselība un vide (BWR 3)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Bīstamu vielu saturs, emisija un/vai izdalīšanās	Veiktspēja nav novērtēta

d) Aizsardzība pret troksni (BWR 5)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

e) Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana (BWR 6)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

f) Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (BWR 7)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dr. Jens Weber
(Vārds)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(Izsniegšanas vieta un datums)

(Paraksts)

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **MT**

1.) Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Użu/i intenzjonat/i:

(33) Qafliet magħqudin għall-użu fil-konkos

3.) Manifattur:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistema/i ta' AVCP:

Sistema 1

5.)

Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni:	**EAD 330499-02-0601**
Valutazzjoni Teknika Ewropea:	**ETA-20/1280**
Korp tal-Valutazzjoni Teknika:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Korp/i nnotifikat/i:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

a) Mehāniskā pretestība un stabilitāte (BPP 1) un drošība un pieejamība (BPP 4)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Reżistenza karatteristika għat-tagħbija tat-tensjoni (tagħbija statika u kważi-statika)	Ara l-Anness C 1 sa C 6, C 8 sa C 11, C 13 sa C 16, B 3
Reżistenza karatteristika għat-tagħbija shear (tagħbija statika u kważi-statika)	Ara l-Anness C 1, C 7, C 12, C 17
Spostamenti taħt tagħbija għal żmien qasir u fit-tul	Ara l-Anness C 18 sa C 20
Reżistenza karatteristika u spostamenti għall-kategoriji ta' prestazzjoni sismika C1 u C2	Vidi Dodatak C 21 do C 28

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **MT**

EJOT®

b) Sigurtà fil-każ ta 'nar (BWR 2)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Reazzjoni għan-nar	Klassi A1
Reżistenza għan-nar	Ara l-Anness C 29 sa C 31

c) Iġjene, saħħa u ambjent (BWR 3)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Kontenut, emissjoni u/jew rilaxx ta' sustanzi perikoluż	Ebda prestazzjoni evalwata

d) Protezzjoni kontra l-istorbju (BWR 5)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

e) Ekonomija tal-enerġija u żamma tas-sħana (BWR 6)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

f) Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali (BWR 7)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Dr. Jens Weber
(isem)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(post u data tal-ħruġ)

(firma)

PRESTATIEVERKLARING

Nr. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **NL**

1.) Unieke identificatiecode van het producttype:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Beoogd(e) gebruik(en):

(33) Verlijmd bevestigingsmiddel voor gebruik in beton

3.) Fabrikant:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1

5.)

Europees beoordelingsdocument:	**EAD 330499-02-0601**
Europese technische beoordeling:	**ETA-20/1280**
Technische beoordelingsinstantie:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Aangemelde instantie(s):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Aangegeven prestatie(s):

a) Mehāniskā izturība un stabilitāte (BWR 1) un drošība un pieejamība (BWR 4)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Karakteristieke weerstand tegen trekbelasting (statische en quasi-statische belasting)	Zie bijlage C 1 tot C 6, C 8 tot C 11, C 13 tot C 16, B 3
Karakteristieke weerstand tegen afschuifbelasting (statische en quasi-statische belasting)	Zie bijlage C 1, C 7, C 12 en C 17.
Verplaatsingen onder korte- en langetermijnbelasting	Zie bijlage C 18 tot C 20.
Karakteristieke weerstand en verplaatsingen voor seismische prestatiecategorieën C1 en C2	Zie de bijlagen C 21 tot en met C 28.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **NL**

EJOT®

b) Veiligheid in geval van brand (BWR 2)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Reactie op vuur	Klasse A1
Weerstand tegen vuur	Zie bijlage C 29 tot C 31.

c) Hygiëne, gezondheid en het milieu (BWR 3)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Inhoud, emissie en/of vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen prestatiebeoordeling

d) Bescherming tegen lawaai (BWR 5)

Essentiële kenmerken	Prestaties

e) Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Essentiële kenmerken	Prestaties

f) Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

Essentiële kenmerken	Prestaties

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Jens Weber
(naam)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **PL**

1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

(33) Łącznik klejony do stosowania w betonie

3.) Producent:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 1

5.)

Europejski Dokument Oceny:	**EAD 330499-02-0601**
Europejska Ocena Techniczna:	**ETA-20/1280**
Jednostka ds. Oceny Technicznej:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Jednostka lub Jednostki Notyfikowane:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Deklarowane właściwości użytkowe:

a) Nośność i stateczność (BWR 1) oraz bezpieczeństwo użytkowania (BWR 4)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Charakterystyczna odporność na obciążenie rozciągające (obciążenie statyczne i quasi-statyczne)	Patrz załącznik C 1 do C 6, C 8 do C 11, C 13 do C 16, B 3
Charakterystyczna odporność na obciążenie ścinające (obciążenie statyczne i quasi-statyczne)	Patrz załącznik C 1, C 7, C 12, C 17
Przemieszczenia przy obciążeniu krótkotrwałym i długotrwałym	Patrz załącznik C 18 do C 20
Nośność charakterystyczna i przemieszczenia dla kategorii charakterystyki sejsmicznej C1 i C2	Patrz Załącznik C 21 do C 28.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **PL**

EJOT®

b) Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Odporność na ogień	Patrz załącznik C 29 do C 31

c) Higiena, zdrowie i środowisko (BWR 3)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	Brak oceny wyników

d) Ochrona przed hałasem (BWR 5)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

e) Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła (BWR 6)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

f) Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

dr Jens Weber
(nazwisko)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(miejsce i data wydania)



(podpis)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **PT**

1.) Código de identificação único do produto-tipo:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Utilização(ões) prevista(s)

(33) Fixador colado para utilização em betão

3.) Fabricante:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 1

5.)

Documento de Avaliação Europeu:	**EAD 330499-02-0601**
Avaliação Técnica Europeia	**ETA-20/1280**
Organismo de Avaliação Técnica:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organismo(s) notificado (s):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Desempenho(s) declarado(s):

a) Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1) e segurança e acessibilidade (BWR 4)

Características essenciais	Desempenho
Resistência característica à carga de tensão (carga estática e quasi-estática)	Ver anexos C 1 a C 6, C 8 a C 11, C 13 a C 16, B 3
Resistência característica à carga de corte (carga estática e quase-estática)	Ver Anexo C 1, C 7, C 12, C 17
Deslocamentos sob carga a curto e longo prazo	Ver anexos C 18 a C 20
Resistência característica e deslocamentos para as categorias de desempenho sísmico C1 e C2	Ver Anexo C 21 a C 28

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **PT**

EJOT®

b) Segurança em caso de incêndio (BWR 2)

Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	Classe A1
Resistência ao fogo	Ver anexos C 29 a C 31

c) Higiene, saúde e meio ambiente (BWR 3)

Características essenciais	Desempenho
Conteúdo, emissão e/ou libertação de substâncias perigosas	Nenhum desempenho avaliado

d) Protecção contra o ruído (BWR 5)

Características essenciais	Desempenho

e) Economia de energia e retenção de calor (BWR 6)

Características essenciais	Desempenho

f) Utilização sustentável dos recursos naturais (BWR 7)

Características essenciais	Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Dr. Jens Weber
(nome)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(local e data de emissão)

(assinatura)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr, **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **RO**

1.) Cod unic de identificare al produsului-tip:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

(33) Element de fixare lipit pentru utilizare în beton

3.) Fabricant:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 1

5.)

Documentul de evaluare european:	**EAD 330499-02-0601**
Evaluarea tehnică europeană:	**ETA-20/1280**
Organismul de evaluare tehnică:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organism (organisme) notificat(e):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Performanța (performanțe) declarată (declarate):

a) Rezistența mecanică și stabilitatea (BWR 1) și siguranța și accesibilitatea (BWR 4)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului
Rezistența caracteristică la sarcină de întindere (încărcare statică și cvasistatică)	A se vedea anexele C 1 - C 6, C 8 - C 11, C 13 - C 16, B 3
Rezistența caracteristică la sarcina de forfecare (încărcare statică și cvasistatică)	A se vedea anexele C 1, C 7, C 12, C 17
Deplasări sub sarcină pe termen scurt și pe termen lung	A se vedea anexele C 18 - C 20
Rezistența și deplasările caracteristice pentru categoriile de performanță seismică C1 și C2	A se vedea anexa C 21 - C 28

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr, **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **RO**

EJOT®

b) Siguranța în caz de incendiu (BWR 2)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului
Reacția la foc	Clasa A1
Rezistența la foc	A se vedea anexele C 29 - C 31

c) Igiena, sănătatea și mediul (BWR 3)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului
Conținutul, emisia și/sau eliberarea de substanțe periculoase	Nu se evaluează performanța

d) Protecție împotriva zgomotului (BWR 5)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului

e) Economie de energie și păstrarea căldurii (BWR 6)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului

f) Utilizarea durabilă a resurselor naturale (BWR 7)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Jens Weber
(numele)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(locul şi data emiterii)

(semnătură)

PRESTANDADEKLARATION

Nr **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **SE**

1.) Produkttypens unika identifikationskod:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Avsedd användning/avsedda användningar:

(33) Limmade fästelement för användning i betong

3.) Tillverkare:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

Systen 1

5.)

Europeiskt bedömningsdokument:	**EAD 330499-02-0601**
Europeisk teknisk bedömning:	**ETA-20/1280**
Tekniskt bedömningsorgan:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Anmält/anmälda organ:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Angiven prestanda:

a) Mekanisk motstånd och stabilitet (BWR 1) och säkerhet och tillgänglighet (BWR 4)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Karakteristisk motståndskraft mot spänningsbelastning (statisk och kvasistatisk belastning).	Se bilaga C 1 till C 6, C 8 till C 11, C 13 till C 16, B 3
Karakteristiskt motstånd mot skjuvbelastning (statisk och kvasistatisk belastning).	Se bilaga C 1, C 7, C 12, C 17
Förskjutningar vid kortvarig och långvarig belastning	Se bilaga C 18 till C 20
Karakteristiskt motstånd och förskjutningar för de seismiska prestandakategorierna C1 och C2.	Se bilaga C 21 till C 28

PRESTANDADEKLARATION

Nr **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **SE**

EJOT®

b) Säkerhet vid brand (BWR 2)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion på brand	Klass A1
Motståndskraft mot brand	Se bilaga C 29 till C 31

c) Hygien, hälsa och miljö (BWR 3)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Innehåll, utsläpp och/eller frigörelse av farliga ämnen	Ingen resultatbedömning

d) Skydd mot buller (BWR 5)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

e) Energihushållning och värmehållning (BWR 6)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

f) Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Dr. Jens Weber
(namn)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(Iplats and datum)

(signatur)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **SK**

1.) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Zamýšľané použitie/použitia:

(33) Lepený spojovací prvok na použitie v betóne

3.) Výrobca:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 1

5.)

Európsky hodnotiaci dokument:	**EAD 330499-02-0601**
Európske technické posúdenie:	**ETA-20/1280**
Orgán technického posudzovania:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Deklarované parametre:

a) Mechanická odolnosť a stabilita (BWR 1) a bezpečnosť a dostupnosť (BWR 4)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Charakteristická odolnosť voči ťahovému zaťaženiu (statické a kvázi-statické zaťaženie)	Pozri prílohy C 1 až C 6, C 8 až C 11, C 13 až C 16, B 3
Charakteristická odolnosť voči šmykovému zaťaženiu (statické a kvázi-statické zaťaženie)	Pozri prílohy C 1, C 7, C 12, C 17
Posuny pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení	Pozri prílohy C 18 až C 20
Charakteristická odolnosť a posuny pre kategórie seizmickej odolnosti C1 a C2	Pozri prílohy C 21 až C 28

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **SK**

EJOT®

b) Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)	
základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Reakcia na požiar	Trieda A1
Odolnosť voči ohňu	Pozri prílohy C 29 až C 31

c) Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3)	
základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	Nehodnotí sa žiadna výkonnosť

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)	
základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržiavanie tepla (BWR 6)	
základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

f) Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)	
základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dr. Jens Weber
(meno)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(miesto a dátum na výstava)

(podpis)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **SLO**

1.) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

2.) Predvidena uporaba:

(33) Lepljeni pritrdilni element za uporabo v betonu

3.) Proizvajalec:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1

5.)

Evropski ocenjevalni dokument:	**EAD 330499-02-0601**
Evropska tehnična ocena:	**ETA-20/1280**
Organ za tehnično ocenjevanje:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Priglašeni organi:	**2873 - IFSW - Technische Universität Darmstadt**

6.) Navedene lastnosti:

a) Mehanska odpornost in stabilnost (BWR 1) ter varnost in dostopnost (BWR 4)

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Značilna odpornost proti natezni obremenitvi (statična in kvazistatična obremenitev)	Glej Prilogo C 1 do C 6, C 8 do C 11, C 13 do C 16, B 3
Značilna odpornost na strižno obremenitev (statična in kvazistatična obremenitev)	Glej Prilogo C 1, C 7, C 12, C 17
Premiki pri kratkotrajni in dolgotrajni obremenitvi	Glej Prilogo C 18 do C 20
Značilna odpornost in pomiki za kategoriji potresne odpornosti C1 in C2	Glej Prilogo C 21 do C 28

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. **4 - 016 - 201280 - 2024/01** **SLO**

EJOT®

b) Varnost v primeru požara (BWR 2)

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Odziv na ogenj	Razred A1
Odpornost na ogenj	Glej Prilogo C 29 do C 31

c) Higiena, zdravje in okolje (BWR 3) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Vsebnost, emisije in/ali sproščanje nevarnih snovi	Uspešnost ni bila ocenjena

d) Zaščita pred hrupom (BWR 5) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

e) Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote (BWR 6) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

f) Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Jens Weber
(Ime)

Bad Laasphe, 20.08.2024
(Kraj in datum izstavitve)

(Podpis)

Table B1: Installation parameters for threaded rod

Threaded rod				M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Diameter of element		$d = d_{nom}$	[mm]	8	10	12	16	20	24	27	30
Nominal drill hole diameter		d_0	[mm]	10	12	14	18	22	28	30	35
Effective embedment depth		$h_{ef,min}$	[mm]	60	60	70	80	90	96	108	120
		$h_{ef,max}$	[mm]	160	200	240	320	400	480	540	600
Diameter of clearance hole in the fixture	Prepositioned installation	$d_f \leq$	[mm]	9	12	14	18	22	26	30	33
	Push through installation	d_f	[mm]	12	14	16	20	24	30	33	40
Maximum installation torque		max T_{inst}	[Nm]	10	20	40[1]	60	100	170	250	300
Minimum thickness of member		h_{min}	[mm]	h_{ef} + 30 mm ≥ 100 mm			$h_{ef} + 2d_0$				
Minimum spacing		s_{min}	[mm]	40	50	60	75	95	115	125	140
Minimum edge distance		c_{min}	[mm]	35	40	45	50	60	65	75	80

1) Maximum installation torque for M12 with steel Grade 4.6 is 35 Nm

Table B2: Installation parameters for reinforcing bar

Reinforcing bar			Ø 8[1]	Ø 10[1]	Ø 12[1]	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 24[1]	Ø 25[1]	Ø 28	Ø 32	Ø 36	Ø 40
Diameter of element	$d = d_{nom}$	[mm]	8	10	12	14	16	20	24	25	28	32	36	40
Nominal drill hole diameter	d_0	[mm]	10 12	12 14	14 16	18	20	25	30 32	30 32	35	40	45	52/55
Effective embedment depth	$h_{ef,min}$	[mm]	60	60	70	75	80	90	96	100	112	128	144	160
	$h_{ef,max}$	[mm]	160	200	240	280	320	400	480	500	560	640	720	800
Minimum thickness of member	h_{min}	[mm]	h_{ef} + 30 mm ≥ 100 mm			$h_{ef} + 2d_0$								
Minimum spacing	s_{min}	[mm]	40	50	60	70	75	95	120	120	130	150	180	200
Minimum edge distance	c_{min}	[mm]	35	40	45	50	50	60	70	70	75	85	180	200

1) both nominal drill hole diameter can be used

Table B3: Installation parameters for Internal threaded anchor rod

Internal threaded anchor rod			IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Internal diameter of anchor rod	d_2	[mm]	6	8	10	12	16	20
Outer diameter of anchor rod[1]	$d = d_{nom}$	[mm]	10	12	16	20	24	30
Nominal drill hole diameter	d_0	[mm]	12	14	18	22	28	35
Effective embedment depth	$h_{ef,min}$	[mm]	60	70	80	90	96	120
	$h_{ef,max}$	[mm]	200	240	320	400	480	600
Diameter of clearance hole in the fixture	$d_f \leq$	[mm]	7	9	12	14	18	22
Maximum installation torque	max T_{inst}	[Nm]	10	10	20	40	60	100
Thread engagement length min/max	l_{IG}	[mm]	8/20	8/20	10/25	12/30	16/32	20/40
Minimum thickness of member	h_{min}	[mm]	h_{ef} + 30 mm ≥ 100 mm		$h_{ef} + 2d_0$			
Minimum spacing	s_{min}	[mm]	50	60	75	95	115	140
Minimum edge distance	c_{min}	[mm]	40	45	50	60	65	80

1) With metric threads

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Intended use
Installation parameters

Annex B 3

Table C1: Characteristic values for steel tension resistance and steel shear resistance of threaded rods

Threaded rod				**M8**	**M10**	**M12**	**M16**	**M20**	**M24**	**M27**	**M30**
Cross section area		A_s	[mm²]	36,6	58	84,3	157	245	353	459	561
Characteristic tension resistance, Steel failure [1]											
Steel, Property class 4.6 and 4.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	15 (13)	23 (21)	34	63	98	141	184	224
Steel, Property class 5.6 and 5.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	18 (17)	29 (27)	42	78	122	176	230	280
Steel, Property class 8.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	29 (27)	46 (43)	67	125	196	282	368	449
Stainless steel A2, A4 and HCR, class 50		$N_{Rk,s}$	[kN]	18	29	42	79	123	177	230	281
Stainless steel A2, A4 and HCR, class 70		$N_{Rk,s}$	[kN]	26	41	59	110	171	247	-[3]	-[3]
Stainless steel A4 and HCR, class 80		$N_{Rk,s}$	[kN]	29	46	67	126	196	282	-[3]	-[3]
Characteristic tension resistance, Partial factor [2]											
Steel, Property class 4.6 and 5.6		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	2,0							
Steel, Property class 4.8, 5.8 and 8.8		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5							
Stainless steel A2, A4 and HCR, class 50		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	2,86							
Stainless steel A2, A4 and HCR, class 70		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,87							
Stainless steel A4 and HCR, class 80		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,6							
Characteristic shear resistance, Steel failure [1]											
Without lever arm	Steel, Property class 4.6 and 4.8	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	9 (8)	14 (13)	20	38	59	85	110	135
	Steel, Property class 5.6 and 5.8	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	11 (10)	17 (16)	25	47	74	106	138	168
	Steel, Property class 8.8	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	15 (13)	23 (21)	34	63	98	141	184	224
	Stainless steel A2, A4 and HCR, class 50	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	9	15	21	39	61	88	115	140
	Stainless steel A2, A4 and HCR, class 70	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	13	20	30	55	86	124	-[3]	-[3]
	Stainless steel A4 and HCR, class 80	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	15	23	34	63	98	141	-[3]	-[3]
With lever arm	Steel, Property class 4.6 and 4.8	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	15 (13)	30 (27)	52	133	260	449	666	900
	Steel, Property class 5.6 and 5.8	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	19 (16)	37 (33)	65	166	324	560	833	1123
	Steel, Property class 8.8	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	30 (26)	60 (53)	105	266	519	896	1333	1797
	Stainless steel A2, A4 and HCR, class 50	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	19	37	66	167	325	561	832	1125
	Stainless steel A2, A4 and HCR, class 70	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	26	52	92	232	454	784	-[3]	-[3]
	Stainless steel A4 and HCR, class 80	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	30	59	105	266	519	896	-[3]	-[3]
Characteristic shear resistance, Partial factor [2]											
Steel, Property class 4.6 and 5.6		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,67							
Steel, Property class 4.8, 5.8 and 8.8		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25							
Stainless steel A2, A4 and HCR, class 50		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	2,38							
Stainless steel A2, A4 and HCR, class 70		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,56							
Stainless steel A4 and HCR, class 80		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,33							

[1] Values are only valid for the given stress area A_s. Values in brackets are valid for undersized threaded rods with smaller stress area A_s for hot-dip galvanised threaded rods according to EN ISO 10684:2004+AC:2009.

[2] in absence of national regulation

[3] Fastener type not part of the ETA

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 1**
Performances Characteristic values for steel tension resistance and steel shear resistance of threaded rods	

Table C2: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years

Fastener				All Fastener type and sizes
Concrete cone failure				
Uncracked concrete		$k_{ucr,N}$	[-]	11,0
Cracked concrete		$k_{cr,N}$	[-]	7,7
Edge distance		$c_{cr,N}$	[mm]	1,5 h_{ef}
Axial distance		$s_{cr,N}$	[mm]	2 $c_{cr,N}$
Splitting				
Edge distance	$h/h_{ef} \geq 2,0$	$c_{cr,sp}$	[mm]	1,0 h_{ef}
	$2,0 > h/h_{ef} > 1,3$			$2 \cdot h_{ef} \left(2,5 - \frac{h}{h_{ef}} \right)$
	$h/h_{ef} \leq 1,3$			2,4 h_{ef}
Axial distance		$s_{cr,sp}$	[mm]	2 $c_{cr,sp}$

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 2**
Performances Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years	

Table C3: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years

Threaded rod					M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Steel failure												
Characteristic tension resistance			$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$ (or see Table C1)							
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	see Table C1							
Combined pull-out and concrete failure												
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD) and compressed air drilled holes (CD)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	20	20	19	19	18	17	16	16
	II: 50°C/72°C				15	15	15	14	13	13	12	12
	III:60°C/80°C				6,5	6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	17	16	16	16	15	14	14	13
	II: 50°C/72°C				14	14	14	13	13	12	12	11
	III:60°C/80°C				6,5	6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5
	I: 24°C/40°C	flooded bore hole			16	16	16	15	15	14	14	13
	II: 50°C/72°C				14	14	14	13	13	12	12	11
	III:60°C/80°C				6,5	6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5
Characteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD) , compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm²]	7,0	7,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	II: 50°C/72°C				6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	III:60°C/80°C				5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Reduction factor ψ^0_{sus} in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	ψ^0_{sus}	[-]	0,80							
	II: 50°C/72°C				0,68							
	III:60°C/80°C				0,70							
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,1}$							
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,ucr}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,(C20/25)}$							
			$\tau_{Rk,cr}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,cr,(C20/25)}$							
Concrete cone failure												
Relevant parameter					see Table C2							
Splitting												
Relevant parameter					see Table C2							
Installation factor												
for dry and wet concrete (HD; HDB, CD)			γ_{inst}	[-]	1,0							
for flooded bore hole (HD; HDB, CD)					1,2							

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years (threaded rod)

Annex C 3

Table C4: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years

Threaded rod					M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Steel failure												
Characteristic tension resistance			$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$ (or see Table C1)							
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	see Table C1							
Combined pull-out and concrete failure												
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD) and compressed air drilled holes (CD)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr,100}$	[N/mm²]	20	20	19	19	18	17	16	16
	II: 50°C/72°C				15	15	15	14	13	13	12	12
	III: 60°C/80°C				6,5	6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)												
Temperaturerange	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete	$\tau_{Rk,ucr,100}$	[N/mm²]	17	16	16	16	15	14	14	13
	II: 50°C/72°C				14	14	14	13	13	12	12	11
	III: 60°C/80°C				6,5	6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5
	I: 24°C/40°C	flooded bore hole			16	16	16	15	15	14	14	13
	II: 50°C/72°C				14	14	14	13	13	12	12	11
	III: 60°C/80°C				6,5	6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5
Characteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD) , compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,cr,100}$	[N/mm²]	6,5	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	II: 50°C/72°C				5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	III: 60°C/80°C				5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Reduction factor $\psi^0_{sus,100}$ in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\psi^0_{sus,100}$	[-]	0,80							
	II: 50°C/72°C				0,68							
	III: 60°C/80°C				0,70							
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,1}$							
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,ucr,100}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,100,(C20/25)}$							
			$\tau_{Rk,cr,100}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,cr,100,(C20/25)}$							
Concrete cone failure												
Relevant parameter					see Table C2							
Splitting												
Relevant parameter					see Table C2							
Installation factor												
for dry and wet concrete (HD; HDB, CD)			γ_{inst}	[-]	1,0							
for flooded bore hole (HD; HDB, CD)					1,2							

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years (threaded rod)

Annex C 4

Table C5: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years

Threaded rod					**M8**	**M10**	**M12**	**M16**	**M20**	**M24**	**M27**	**M30**
Steel failure												
Characteristic tension resistance			$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$ (or see Table C1)							
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	see Table C1							
Combined pull-out and concrete failure												
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	15	14	14	13	12	12	11	11
	II: 50°C/72°C				12	12	11	10	9,5	9,5	9,0	9,0
	III:60°C/80°C				5,5	5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0
Reduction factor ψ^0_{sus} in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	ψ^0_{sus}	[-]	0,77							
	II: 50°C/72°C				0,72							
	III:60°C/80°C				0,72							
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,2}$							
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,ucr}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,(C20/25)}$							
Concrete cone failure												
Relevant parameter					see Table C2							
Splitting												
Relevant parameter					see Table C2							
Installation factor												
for dry and wet concrete (DD)			γ_{inst}	[-]	1,0							
for flooded bore hole (DD)					1,2			1,4				

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 5**
Performances Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years (threaded rod)	

Table C6: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years

Threaded rod				M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Steel failure											
Characteristic tension resistance		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$ (or see Table C1)							
Partial factor		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	see Table C1							
Combined pull-out and concrete failure											
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)											
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr,100}$	[N/mm²]	15	14	14	13	12	12	11	11
Temperature range II: 50°C/72°C				11	11	10	10	9,5	9,0	8,5	8,5
Temperature range III:60°C/80°C				5,5	5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0
Reduction factor $\psi^0_{sus,100}$ in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)											
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\psi^0_{sus,100}$	[-]	0,73							
Temperature range II: 50°C/72°C				0,70							
Temperature range III:60°C/80°C				0,72							
Increasing factors for concrete		Ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,2}$							
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class		$\tau_{Rk,ucr,100}$ =		$\Psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,100,(C20/25)}$							
Concrete cone failure											
Relevant parameter				see Table C2							
Splitting											
Relevant parameter				see Table C2							
Installation factor											
for dry and wet concrete (DD)		γ_{inst}	[-]	1,0							
for flooded bore hole (DD)				1,2			1,4				

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years (threaded rod)

Annex C 6

Table C7: Characteristic values of shear loads under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years

Threaded rod			**M8**	**M10**	**M12**	**M16**	**M20**	**M24**	**M27**	**M30**
Steel failure without lever arm										
Characteristic shear resistance Steel, strength class 4.6, 4.8 and 5.6, 5.8	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	$0{,}6 \cdot A_s \cdot f_{uk}$ (or see Table C1)							
Characteristic shear resistance Steel, strength class 8.8 Stainless Steel A2, A4 and HCR, all strength classes	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	$0{,}5 \cdot A_s \cdot f_{uk}$ (or see Table C1)							
Partial factor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	see Table C1							
Ductility factor	k_7	[-]	1,0							
Steel failure with lever arm										
Characteristic bending moment	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	$1{,}2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$ (or see Table C1)							
Elastic section modulus	W_{el}	[mm³]	31	62	109	277	541	935	1387	1874
Partial factor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	see Table C1							
Concrete pry-out failure										
Factor	k_8	[-]	2,0							
Installation factor	γ_{inst}	[-]	1,0							
Concrete edge failure										
Effective length of fastener	l_f	[mm]	$\min(h_{ef}; 12 \cdot d_{nom})$						$\min(h_{ef}; 300mm)$	
Outside diameter of fastener	d_{nom}	[mm]	8	10	12	16	20	24	27	30
Installation factor	γ_{inst}	[-]	1,0							

Table C8: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years

Internal threaded anchor rods					IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Steel failure[1]										
Characteristic tension resistance, Steel, strength class	5.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	10	17	29	42	76	123
	8.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	16	27	46	67	121	196
Partial factor, strength class 5.8 and 8.8			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5					
Characteristic tension resistance, Stainless Steel A4 and HCR, Strength class 70[2]			$N_{Rk,s}$	[kN]	14	26	41	59	110	124
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,87					2,86
Combined pull-out and concrete cone failure										
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD) and compressed air drilled holes (CD)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	20	19	19	18	17	16
	II: 50°C/72°C				15	15	14	13	13	12
	III:60°C/80°C				6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	16	16	16	15	14	13
	II: 50°C/72°C				14	14	13	13	12	11
	III:60°C/80°C				6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5
	I: 24°C/40°C	flooded bore hole			16	16	15	15	14	13
	II: 50°C/72°C				14	14	13	13	12	11
	III:60°C/80°C				6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5
Characteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm²]	7,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	II: 50°C/72°C				6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	III:60°C/80°C				5,0	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Reduction factor ψ^0_{sus} in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	ψ^0_{sus}	[-]	0,80					
	II: 50°C/72°C				0,68					
	III:60°C/80°C				0,70					
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,1}$					
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,ucr}$ =		$\psi_c * \tau_{Rk,ucr,(C20/25)}$					
			$\tau_{Rk,cr}$ =		$\psi_c * \tau_{Rk,cr,(C20/25)}$					
Concrete cone failure										
Relevant parameter					see Table C2					
Splitting failure										
Relevant parameter					see Table C2					
Installation factor										
for dry and wet concrete (HD; HDB, CD)			γ_{inst}	[-]	1,0					
for flooded bore hole (HD; HDB, CD)					1,2					

1) Fastenings (incl. nut and washer) must comply with the appropriate material and property class of the internal threaded rod. The characteristic tension resistance for steel failure is valid for the internal threaded rod and the fastening element.

2) For IG-M20 strength class 50 is valid

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years (Internal threaded anchor rod)

Annex C 8

Table C9: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years

Internal threaded anchor rods					IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Steel failure[1]										
Characteristic tension resistance, Steel, strength class	5.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	10	17	29	42	76	123
	8.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	16	27	46	67	121	196
Partial factor, strength class 5.8 and 8.8			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5					
Characteristic tension resistance, Stainless Steel A4 and HCR, Strength class 70[2]			$N_{Rk,s}$	[kN]	14	26	41	59	110	124
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,87					2,86
Combined pull-out and concrete cone failure										
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD) and compressed air drilled holes (CD)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr,100}$	[N/mm²]	20	19	19	18	17	16
	II: 50°C/72°C				15	15	14	13	13	12
	III:60°C/80°C				6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete	$\tau_{Rk,ucr,100}$	[N/mm²]	16	16	16	15	14	13
	II: 50°C/72°C				14	14	13	13	12	11
	III:60°C/80°C				6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5
	I: 24°C/40°C	flooded bore hole			16	16	15	15	14	13
	II: 50°C/72°C				14	14	13	13	12	11
	III:60°C/80°C				6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5
Characteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,cr,100}$	[N/mm²]	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	II: 50°C/72°C				5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	III:60°C/80°C				5,0	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Reduction factor $\psi^0_{sus,100}$ in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\psi^0_{sus,100}$	[-]	0,80					
	II: 50°C/72°C				0,68					
	III:60°C/80°C				0,70					
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,1}$					
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,ucr,100}$ =		$\psi_c * \tau_{Rk,ucr,100,(C20/25)}$					
			$\tau_{Rk,cr,100}$ =		$\psi_c * \tau_{Rk,cr,100,(C20/25)}$					
Concrete cone failure										
Relevant parameter					see Table C2					
Splitting failure										
Relevant parameter					see Table C2					
Installation factor										
for dry and wet concrete (HD; HDB, CD)			γ_{inst}	[-]	1,0					
for flooded bore hole (HD; HDB, CD)					1,2					

1) Fastenings (incl. nut and washer) must comply with the appropriate material and property class of the internal threaded rod. The characteristic tension resistance for steel failure is valid for the internal threaded rod and the fastening element.

2) For IG-M20 strength class 50 is valid

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years (Internal threaded anchor rod)

Annex C 9

Table C10: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years

Internal threaded anchor rods					IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Steel failure[1]										
Characteristic tension resistance, Steel, strength class	5.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	10	17	29	42	76	123
	8.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	16	27	46	67	121	196
Partial factor, strength class 5.8 and 8.8			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5					
Characteristic tension resistance, Stainless Steel A4 and HCR, Strength class 70[2]			$N_{Rk,s}$	[kN]	14	26	41	59	110	124
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,87					2,86
Combined pull-out and concrete cone failure										
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	14	14	13	12	12	11
	II: 50°C/72°C				12	11	10	9,5	9,5	9,0
	III:60°C/80°C				5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4,0
Reduction factor ψ^0_{sus} in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	ψ^0_{sus}	[-]	0,77					
	II: 50°C/72°C				0,72					
	III:60°C/80°C				0,72					
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,2}$					
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,ucr}$ =		$\psi_c * \tau_{Rk,ucr,(C20/25)}$					
Concrete cone failure										
Relevant parameter					see Table C2					
Splitting failure										
Relevant parameter					see Table C2					
Installation factor										
for dry and wet concrete (DD)			γ_{inst}	[-]	1,0					
for flooded bore hole (DD)					1,2		1,4			

1) Fastenings (incl. nut and washer) must comply with the appropriate material and property class of the internal threaded rod. The characteristic tension resistance for steel failure is valid for the internal threaded rod and the fastening element.

2) For IG-M20 strength class 50 is valid

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years (Internal threaded anchor rod)

Annex C 10

Table C11: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years

Internal threaded anchor rods					IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Steel failure[1]										
Characteristic tension resistance, Steel, strength class	5.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	10	17	29	42	76	123
	8.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	16	27	46	67	121	196
Partial factor, strength class 5.8 and 8.8			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5					
Characteristic tension resistance, Stainless Steel A4 and HCR, Strength class 70[2]			$N_{Rk,s}$	[kN]	14	26	41	59	110	124
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,87					2,86
Combined pull-out and concrete cone failure										
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr,100}$	[N/mm²]	14	14	13	12	12	11
	II: 50°C/72°C				11	10	10	9,5	9,0	8,5
	III:60°C/80°C				5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4,0
Reduction factor $\psi^0_{sus,100}$ in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)										
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\psi^0_{sus,100}$	[-]	0,73					
	II: 50°C/72°C				0,70					
	III:60°C/80°C				0,72					
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,2}$					
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,ucr,100}$ =		$\psi_c * \tau_{Rk,ucr,100,(C20/25)}$					
Concrete cone failure										
Relevant parameter					see Table C2					
Splitting failure										
Relevant parameter					see Table C2					
Installation factor										
for dry and wet concrete (DD)			γ_{inst}	[-]	1,0					
for flooded bore hole (DD)					1,2		1,4			

1) Fastenings (incl. nut and washer) must comply with the appropriate material and property class of the internal threaded rod. The characteristic tension resistance for steel failure is valid for the internal threaded rod and the fastening element.

2) For IG-M20 strength class 50 is valid

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years (Internal threaded anchor rod)

Annex C 11

Table C12: Characteristic values of shear loads under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years

Internal threaded anchor rods				IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Steel failure without lever arm[1]									
Characteristic shear resistance, Steel, strength class	5.8	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	5	9	15	21	38	61
	8.8	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	8	14	23	34	60	98
Partial factor, strength class 5.8 and 8.8		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25					
Characteristic shear resistance, Stainless Steel A4 and HCR, Strength class 70[2]		$V^0_{Rk,s}$	[kN]	7	13	20	30	55	40
Partial factor		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,56					2,38
Ductility factor		k_7	[-]	1,0					
Steel failure with lever arm[1]									
Characteristic bending moment, Steel, strength class	5.8	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	8	19	37	66	167	325
	8.8	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	12	30	60	105	267	519
Partial factor, strength class 5.8 and 8.8		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25					
Characteristic bending moment, Stainless Steel A4 and HCR, Strength class 70[2]		$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	11	26	52	92	233	456
Partial factor		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,56					2,38
Concrete pry-out failure									
Factor		k_8	[-]	2,0					
Installation factor		γ_{inst}	[-]	1,0					
Concrete edge failure									
Effective length of fastener		l_f	[mm]	$\min(h_{ef}; 12 \cdot d_{nom})$					$\min(h_{ef}; 300mm)$
Outside diameter of fastener		d_{nom}	[mm]	10	12	16	20	24	30
Installation factor		γ_{inst}	[-]	1,0					

1) Fastenings (incl. nut and washer) must comply with the appropriate material and property class of the internal threaded rod. The characteristic tension resistance for steel failure is valid for the internal threaded rod and the fastening element.

2) For IG-M20 strength class 50 is valid

Table C13: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years

Reinforcing bar				**Ø 8**	**Ø 10**	**Ø 12**	**Ø 14**	**Ø 16**	**Ø 20**	**Ø 24**	**Ø 25**	**Ø 28**	**Ø 32**	**Ø 36**	**Ø 40**
Steel failure															
Characteristic tension resistance		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$ [1]											
Cross section area		A_s	[mm²]	50	79	113	154	201	314	452	491	616	804	1018	1256
Partial factor		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4 [2]											
Combined pull-out and concrete failure															
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer (HD) and compressed air drilled holes (CD)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
Temperature range II: 50°C/72°C				12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
Temperature range III: 60°C/80°C				5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	3)	
Temperature range II: 50°C/72°C				12	12	12	11	11	11	11	11	11	11		
Temperature range III: 60°C/80°C				5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0		
Temperature range I: 24°C/40°C	flooded bore hole			13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
Temperature range II: 50°C/72°C				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
Temperature range III: 60°C/80°C				5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0		
Characteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm²]	7,0	7,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	3)	
Temperature range II: 50°C/72°C				6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
Temperature range III: 60°C/80°C				4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
Reduction factor ψ^0_{sus} in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	ψ^0_{sus}	[-]	0,80											
Temperature range II: 50°C/72°C				0,68											
Temperature range III: 60°C/80°C				0,70											
Increasing factors for concrete		ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,1}$											
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class		$\tau_{Rk,ucr}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,(C20/25)}$											
		$\tau_{Rk,cr}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,cr,(C20/25)}$											
Concrete cone failure															
Relevant parameter				see Table C2											
Splitting															
Relevant parameter				see Table C2											
Installation factor (HD; HDB, CD)															
for dry and wet concrete		γ_{inst}	[-]	1,0										1,2	
for flooded bore hole				1,2										3)	

1) f_{uk} shall be taken from the specifications of reinforcing bars

2) in absence of national regulation

3) no performance assessed

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years (reinforcing bar)

Annex C 13

Table C14: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years

Reinforcing bar				Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 24	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 36	Ø 40
Steel failure															
Characteristic tension resistance		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$ [1)]											
Cross section area		A_s	[mm²]	50	79	113	154	201	314	452	491	616	804	1018	1256
Partial factor		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4 [2)]											
Combined pull-out and concrete failure															
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer (HD) and compressed air drilled holes (CD)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr,100}$	[N/mm²]	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
Temperature range II: 50°C/72°C				12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
Temperature range III: 60°C/80°C				5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete	$\tau_{Rk,ucr,100}$	[N/mm²]	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	3)	
Temperature range II: 50°C/72°C				12	12	12	11	11	11	11	11	11	11		
Temperature range III: 60°C/80°C				5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0		
Temperature range I: 24°C/40°C	flooded bore hole			13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
Temperature range II: 50°C/72°C				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
Temperature range III: 60°C/80°C				5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0		
Characteristic bond resistance in cracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,cr,100}$	[N/mm²]	6,5	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	3)	
Temperature range II: 50°C/72°C				5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5		
Temperature range III: 60°C/80°C				4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
Reduction factor $\psi^0_{sus,100}$ in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\psi^0_{sus,100}$	[-]	0,80											
Temperature range II: 50°C/72°C				0,68											
Temperature range III: 60°C/80°C				0,70											
Increasing factors for concrete		ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,1}$											
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class		$\tau_{Rk,ucr,100}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,100,(C20/25)}$											
		$\tau_{Rk,cr,100}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,cr,100,(C20/25)}$											
Concrete cone failure															
Relevant parameter				see Table C2											
Splitting															
Relevant parameter				see Table C2											
Installation factor (HD; HDB, CD)															
for dry and wet concrete		γ_{inst}	[-]	1,0										1,2	
for flooded bore hole				1,2										3)	

1) f_{uk} shall be taken from the specifications of reinforcing bars

2) in absence of national regulation

3) no performance assessed

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 14**
Performances Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years (reinforcing bar)	

Table C15: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years

Reinforcing bar				**Ø 8**	**Ø 10**	**Ø 12**	**Ø 14**	**Ø 16**	**Ø 20**	**Ø 24**	**Ø 25**	**Ø 28**	**Ø 32**	**Ø 36**	**Ø 40**
Steel failure															
Characteristic tension resistance		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$ [1)]											
Cross section area		A_s	[mm²]	50	79	113	154	201	314	452	491	616	804	1018	1256
Partial factor		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4 [2)]											
Combined pull-out and concrete failure															
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	14	13	13	13	12	12	11	11	11	11	11	10
Temperature range II: 50°C/72°C				11	11	10	10	10	9,5	9,5	9,5	9,0	9,0	8,5	8,5
Temperature range III: 60°C/80°C				5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Reduction factor ψ^0_{sus} in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	ψ^0_{sus}	[-]	0,77											
Temperature range II: 50°C/72°C				0,72											
Temperature range III: 60°C/80°C				0,72											
Increasing factors for concrete		ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,2}$											
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class		$\tau_{Rk,ucr} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,(C20/25)}$											
Concrete cone failure															
Relevant parameter				see Table C2											
Splitting															
Relevant parameter				see Table C2											
Installation factor (DD)															
for dry and wet concrete		γ_{inst}	[-]	1,0											1,2
for flooded bore hole				1,2					1,4						3)

1) f_{uk} shall be taken from the specifications of reinforcing bars

2) in absence of national regulation

3) no performance assessed

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 15**
Performances Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 50 years (reinforcing bar)	

Table C16: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years

Reinforcing bar				**Ø 8**	**Ø 10**	**Ø 12**	**Ø 14**	**Ø 16**	**Ø 20**	**Ø 24**	**Ø 25**	**Ø 28**	**Ø 32**	**Ø 36**	**Ø 40**
Steel failure															
Characteristic tension resistance		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$ [1]											
Cross section area		A_s	[mm²]	50	79	113	154	201	314	452	491	616	804	1018	1256
Partial factor		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4 [2]											
Combined pull-out and concrete failure															
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,ucr,100}$	[N/mm²]	14	13	13	13	12	12	11	11	11	11	11	10
Temperature range II: 50°C/72°C				11	10	10	10	9,5	9,0	9,0	9,0	8,5	8,5	8,0	8,0
Temperature range III: 60°C/80°C				5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Reduction factor $\psi^0_{sus,100}$ in uncracked concrete C20/25 in diamond drilled holes (DD)															
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\psi^0_{sus,100}$	[-]	0,73											
Temperature range II: 50°C/72°C				0,70											
Temperature range III: 60°C/80°C				0,72											
Increasing factors for concrete		ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,2}$											
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class		$\tau_{Rk,ucr,100}$ =		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,100,(C20/25)}$											
Concrete cone failure															
Relevant parameter				see Table C2											
Splitting															
Relevant parameter				see Table C2											
Installation factor (DD)															
for dry and wet concrete		γ_{inst}	[-]	1,0										1,2	
for flooded bore hole				1,2				1,4						3)	

1) f_{uk} shall be taken from the specifications of reinforcing bars

2) in absence of national regulation

3) no performance assessed

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 16**
Performances Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action for a working life of 100 years (reinforcing bar)	

Table C17: Characteristic values of shear loads under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years

Reinforcing bar			**Ø 8**	**Ø 10**	**Ø 12**	**Ø 14**	**Ø 16**	**Ø 20**	**Ø 24**	**Ø 25**	**Ø 28**	**Ø 32**	**Ø 36**	**Ø 40**
Steel failure without lever arm														
Characteristic shear resistance	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	$0,5 \cdot A_s \cdot f_{uk}$ [1)]											
Cross section area	A_s	[mm²]	50	79	113	154	201	314	452	491	616	804	1018	1256
Partial factor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,5 [2)]											
Ductility factor	k_7	[-]	1,0											
Steel failure with lever arm														
Characteristic bending moment	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	$1,2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$ [1)]											
Elastic section modulus	W_{el}	[mm³]	50	98	170	269	402	785	1357	1534	2155	3217	4580	6283
Partial factor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,5 [2)]											
Concrete pry-out failure														
Factor	k_8	[-]	2,0											
Installation factor	γ_{inst}	[-]	1,0											
Concrete edge failure														
Effective length of fastener	l_f	[mm]	$\min(h_{ef}; 12 \cdot d_{nom})$							$\min(h_{ef}; 300mm)$				
Outside diameter of fastener	d_{nom}	[mm]	8	10	12	14	16	20	24	25	28	32	36	40
Installation factor	γ_{inst}	[-]	1,0											

1) f_{uk} shall be taken from the specifications of reinforcing bars

2) in absence of national regulation

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 17**
Performances Characteristic values of shear loads under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years (reinforcing bar)	

Table C20: Displacements under tension load[1] in hammer drilled holes (HD), comp. air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)

Threaded rod			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Uncracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years										
Temperature range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,028	0,029	0,030	0,033	0,035	0,038	0,039	0,041
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,028	0,029	0,030	0,033	0,035	0,038	0,039	0,041
Temperature range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,038	0,039	0,040	0,044	0,047	0,051	0,052	0,055
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,047	0,049	0,051	0,055	0,059	0,064	0,067	0,070
Temperature range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,038	0,039	0,040	0,044	0,047	0,051	0,052	0,055
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,047	0,049	0,051	0,055	0,059	0,064	0,067	0,070
Cracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years										
Temperature range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,069	0,071	0,072	0,074	0,076	0,079	0,081	0,082
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,100	0,115	0,122	0,128	0,135	0,142	0,155	0,171
Temperature range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,092	0,095	0,096	0,099	0,102	0,106	0,109	0,110
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,134	0,154	0,163	0,172	0,181	0,189	0,207	0,229
Temperature range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,092	0,095	0,096	0,099	0,102	0,106	0,109	0,110
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,134	0,154	0,163	0,172	0,181	0,189	0,207	0,229

[1] Calculation of the displacement: $\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-factor} \cdot \tau$; $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-factor} \cdot \tau$; τ: action bond stress for tension

Table C18: Displacements under tension load[1] in diamond drilled holes (DD)

Threaded rod			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Uncracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 years										
Temperature range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,011	0,012	0,012	0,013	0,014	0,014	0,015	0,015
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,018	0,019	0,019	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025
Temperature range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,013	0,014	0,014	0,015	0,016	0,016	0,018	0,018
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,052	0,053	0,055	0,058	0,062	0,065	0,068	0,070
Temperature range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,013	0,014	0,014	0,015	0,016	0,016	0,018	0,018
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,052	0,053	0,055	0,058	0,062	0,065	0,068	0,070
Uncracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 100 years										
Temperature range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,011	0,012	0,012	0,013	0,014	0,014	0,015	0,015
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,020	0,021	0,021	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027
Temperature range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,013	0,014	0,014	0,015	0,016	0,016	0,018	0,018
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,038	0,039	0,040	0,043	0,045	0,047	0,049	0,051
Temperature range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,013	0,014	0,014	0,015	0,016	0,016	0,018	0,018
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,038	0,039	0,040	0,043	0,045	0,047	0,049	0,051

[1] Calculation of the displacement: $\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-factor} \cdot \tau$; $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-factor} \cdot \tau$; τ: action bond stress for tension

Table C19: Displacements under shear load[1] for all drilling methods

Threaded rod			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Uncracked and cracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years										
All temperature ranges	δ_{V0}-factor	[mm/kN]	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
	$\delta_{V\infty}$-factor	[mm/kN]	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05

[1] Calculation of the displacement $\delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-factor} \cdot V$; $\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-factor} \cdot V$; V: action shear load

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Displacements under static and quasi-static action
for a working life of 50 and 100 years (threaded rod)

Annex C 18

Table C21: Displacements under tension load[1] in hammer drilled holes (HD), comp. air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)

Internal threaded anchor rods			IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Uncracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years								
Temperature range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,029	0,030	0,033	0,035	0,038	0,041
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,029	0,030	0,033	0,035	0,038	0,041
Temperature range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,039	0,040	0,044	0,047	0,051	0,055
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,049	0,051	0,055	0,059	0,064	0,070
Temperature range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,039	0,040	0,044	0,047	0,051	0,055
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,049	0,051	0,055	0,059	0,064	0,070
Cracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years								
Temperature range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,071	0,072	0,074	0,076	0,079	0,082
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,115	0,122	0,128	0,135	0,142	0,171
Temperature range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,095	0,096	0,099	0,102	0,106	0,110
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,154	0,163	0,172	0,181	0,189	0,229
Temperature range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,095	0,096	0,099	0,102	0,106	0,110
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,154	0,163	0,172	0,181	0,189	0,229

[1] Calculation of the displacement: $\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-factor} \cdot \tau$; $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-factor} \cdot \tau$; τ: action bond stress for tension

Table C22: Displacements under tension load[1] in diamond drilled holes (DD)

Internal threaded anchor rods			IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Uncracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 years								
Temperature range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,012	0,012	0,013	0,014	0,014	0,015
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,019	0,019	0,020	0,022	0,023	0,025
Temperature range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,014	0,014	0,015	0,016	0,016	0,018
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,053	0,055	0,058	0,062	0,065	0,070
Temperature range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,014	0,014	0,015	0,016	0,016	0,018
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,053	0,055	0,058	0,062	0,065	0,070
Uncracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 100 years								
Temperature range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,012	0,012	0,013	0,014	0,014	0,015
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,021	0,021	0,023	0,024	0,025	0,027
Temperature range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,014	0,014	0,015	0,016	0,016	0,018
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,039	0,040	0,043	0,045	0,047	0,051
Temperature range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,014	0,014	0,015	0,016	0,016	0,018
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,039	0,040	0,043	0,045	0,047	0,051

[1] Calculation of the displacement: $\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-factor} \cdot \tau$; $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-factor} \cdot \tau$; τ: action bond stress for tension

Table C23: Displacements under shear load[1] for all drilling methods

Internal threaded anchor rods			IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Uncracked and cracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years								
All temperature ranges	δ_{V0}-factor	[mm/kN]	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04
	$\delta_{V\infty}$-factor	[mm/kN]	0,10	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06

[1] Calculation of the displacement $\delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-factor} \cdot V$; $\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-factor} \cdot V$; V: action shear load

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Displacements under static and quasi-static action
for a working life of 50 and 100 years (Internal threaded anchor rod)

Annex C 19

Table C24: Displacements under tension load[1] in hammer drilled holes (HD), comp. air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)

Reinforcing bar			Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 24	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 36	Ø 40
Uncracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years														
Temp.- range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,028	0,029	0,030	0,031	0,033	0,035	0,038	0,038	0,040	0,043	0,045	0,047
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,028	0,029	0,030	0,031	0,033	0,035	0,038	0,038	0,040	0,043	0,045	0,047
Temp.- range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,038	0,039	0,040	0,042	0,044	0,047	0,051	0,051	0,054	0,058	0,060	0,063
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,047	0,049	0,051	0,053	0,055	0,059	0,065	0,065	0,068	0,072	0,074	0,079
Temp.- range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,038	0,039	0,040	0,042	0,044	0,047	0,051	0,051	0,054	0,058	0,060	0,063
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,047	0,049	0,051	0,053	0,055	0,059	0,065	0,065	0,068	0,072	0,074	0,079
Cracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years														
Temp.- range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,069	0,071	0,072	0,073	0,074	0,076	0,079	0,079	0,081	0,084	2)	
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,115	0,122	0,128	0,135	0,142	0,155	0,171	0,171	0,181	0,194		
Temp.- range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,092	0,095	0,096	0,098	0,099	0,102	0,106	0,106	0,109	0,113		
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,154	0,163	0,172	0,181	0,189	0,207	0,229	0,229	0,242	0,260		
Temp.- range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,092	0,095	0,096	0,098	0,099	0,102	0,106	0,106	0,109	0,113		
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,154	0,163	0,172	0,181	0,189	0,207	0,229	0,229	0,242	0,260		

1) Calculation of the displacement: $\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-factor} \cdot \tau$; $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-factor} \cdot \tau$; τ: action bond stress for tension
2) No performance assessed

Table C25: Displacements under tension load[1] in diamond drilled holes (DD)

Reinforcing bar			Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 24	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 36	Ø 40
Uncracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 years														
Temp.- range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,008	0,009	0,009	0,01	0,011	0,012	0,013	0,013	0,014	0,015	0,016	0,017
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,018	0,018	0,019	0,020	0,021	0,024	0,027	0,027	0,028	0,031	0,032	0,034
Temp.- range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,009	0,011	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	0,015	0,016	0,018	0,019	0,020
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,048	0,051	0,054	0,058	0,061	0,068	0,076	0,076	0,081	0,088	0,090	0,097
Temp.- range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,009	0,011	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	0,015	0,016	0,018	0,019	0,020
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,048	0,051	0,054	0,058	0,061	0,068	0,076	0,076	0,081	0,088	0,090	0,097
Uncracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 100 years														
Temp.- range I: 24°C/40°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,008	0,009	0,009	0,010	0,011	0,012	0,013	0,013	0,014	0,015	0,016	0,017
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,018	0,020	0,021	0,022	0,024	0,026	0,029	0,029	0,031	0,034	0,035	0,037
Temp.- range II: 50°C/72°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,009	0,011	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	0,015	0,016	0,018	0,019	0,020
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,035	0,037	0,040	0,042	0,045	0,049	0,055	0,055	0,059	0,064	0,066	0,070
Temp.- range III: 60°C/80°C	δ_{N0}-factor	[mm/(N/mm²)]	0,009	0,011	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	0,015	0,016	0,018	0,019	0,020
	$\delta_{N\infty}$-factor	[mm/(N/mm²)]	0,035	0,037	0,040	0,042	0,045	0,049	0,055	0,055	0,059	0,064	0,090	0,097

1) Calculation of the displacement: $\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-factor} \cdot \tau$; $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-factor} \cdot \tau$; τ: action bond stress for tension

Table C26: Displacements under shear load[1] for all drilling methods

Reinforcing bar			Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 24	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 36	Ø 40
Uncracked and cracked concrete under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years														
All temperature ranges	δ_{V0}-factor	[mm/kN]	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	$\delta_{V\infty}$-factor	[mm/kN]	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

1) Calculation of the displacement $\delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-factor} \cdot V$; $\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-factor} \cdot V$; V: action shear load

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 20**
Performances Displacements under static and quasi-static action for a working life of 50 and 100 years (reinforcing bar)	

Table C27: Characteristic values of tension loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 50 years

Threaded rod					M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Steel failure												
Characteristic tension resistance			$N_{Rk,s,eq,C1}$	[kN]	$1{,}0 \cdot N_{Rk,s}$							
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	see Table C1							
Combined pull-out and concrete failure												
Characteristic bond resistance in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	7,0	7,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	II: 50°C/72°C		$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	III:60°C/80°C		$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	1,0							
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,eq,C1} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,eq,C1,(C20/25)}$							
Installation factor												
for dry and wet concrete (HD; HDB, CD)			γ_{inst}	[-]	1,0							
for flooded bore hole (HD; HDB, CD)					1,2							

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 21**
Performances Characteristic values of tension loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 50 years (threaded rod)	

Table C28: Characteristic values of tension loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 100 years

Threaded rod					**M8**	**M10**	**M12**	**M16**	**M20**	**M24**	**M27**	**M30**
Steel failure												
Characteristic tension resistance			$N_{Rk,s,eq,C1}$	[kN]	$1{,}0 \cdot N_{Rk,s}$							
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	see Table C1							
Combined pull-out and concrete failure												
Characteristic bond resistance in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)												
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	6,5	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	II: 50°C/72°C		$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	III:60°C/80°C		$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	1,0							
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,eq,C1} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,eq,C1,(C20/25)}$							
Installation factor												
for dry and wet concrete (HD; HDB, CD)			γ_{inst}	[-]	1,0							
for flooded bore hole (HD; HDB, CD)					1,2							

Table C29: Characteristic values of shear loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 50 and 100 years

Threaded rod			**M8**	**M10**	**M12**	**M16**	**M20**	**M24**	**M27**	**M30**
Steel failure										
Characteristic shear resistance (Seismic C1)	$V_{Rk,s,eq,C1}$	[kN]	$0{,}70 \cdot V^0_{Rk,s}$							
Partial factor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	see Table C1							
Factor for annular gap	α_{gap}	[-]	0,5 (1,0) [1)]							

1) Value in brackets valid for filled annular gab between fastener and clearance hole in the fixture. Use of special filling washer Annex A 3 is recommended.

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 23**
Performances Characteristic values of shear loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 50 and 100 years (threaded rod)	

Table C30: Characteristic values of tension loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 50 years

Reinforcing bar				**Ø 8**	**Ø 10**	**Ø 12**	**Ø 14**	**Ø 16**	**Ø 20**	**Ø 24**	**Ø 25**	**Ø 28**	**Ø 32**
Steel failure													
Characteristic tension resistance		$N_{Rk,s,eq,C1}$	[kN]	$1,0 \cdot A_s \cdot f_{uk}$ [1)]									
Cross section area		A_s	[mm²]	50	79	113	154	201	314	452	491	616	804
Partial factor		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4 [2)]									
Combined pull-out and concrete failure													
Characteristic bond resistance in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)													
Temperature range I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	7,0	7,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Temperature range II: 50°C/72°C		$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Temperature range III:60°C/80°C		$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Increasing factors for concrete		ψ_c	[-]	1,0									
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class		$\tau_{Rk,eq,C1} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,eq,C1,(C20/25)}$									
Installation factor													
for dry and wet concrete (HD; HDB, CD)		γ_{inst}	[-]	1,0									
for flooded bore hole (HD; HDB, CD)				1,2									

1) f_{uk} shall be taken from the specifications of reinforcing bars

2) in absence of national regulation

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 24**
Performances Characteristic values of tension loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 50 years (reinforcing bar)	

Table C31: Characteristic values of tension loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 100 years

Reinforcing bar					Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 24	Ø 25	Ø 28	Ø 32
Steel failure														
Characteristic tension resistance			$N_{Rk,s,eq,C1}$	[kN]	$1,0 \cdot A_s \cdot f_{uk}$ [1]									
Cross section area			A_s	[mm²]	50	79	113	154	201	314	452	491	616	804
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4 [2]									
Combined pull-out and concrete failure														
Characteristic bond resistance in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)														
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	6,5	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	II: 50°C/72°C		$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	III:60°C/80°C		$\tau_{Rk,eq,C1}$	[N/mm²]	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	1,0									
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,eq,C1} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,eq,C1,(C20/25)}$									
Installation factor														
for dry and wet concrete (HD; HDB, CD)			γ_{inst}	[-]	1,0									
for flooded bore hole (HD; HDB, CD)					1,2									

[1] f_{uk} shall be taken from the specifications of reinforcing bars

[2] in absence of national regulation

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 25**
Performances Characteristic values of tension loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 100 years (reinforcing bar)	

Table C32: Characteristic values of shear loads under seismic action (performance category C1) for a working life of 50 and 100 years

Reinforcing bar			**Ø 8**	**Ø 10**	**Ø 12**	**Ø 14**	**Ø 16**	**Ø 20**	**Ø 24**	**Ø 25**	**Ø 28**	**Ø 32**
Steel failure												
Characteristic shear resistance	$V_{Rk,s,eq,C1}$	[kN]	$0{,}35 \cdot A_s \cdot f_{uk}$ [1]									
Cross section area	A_s	[mm²]	50	79	113	154	201	314	452	491	616	804
Partial factor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,5 [2]									
Factor for annular gap	α_{gap}	[-]	0,5 (1,0) [3]									

[1] f_{uk} shall be taken from the specifications of reinforcing bars

[2] in absence of national regulation

[3] Value in brackets valid for filled annular gab between fastener and clearance hole in the fixture. Use of special filling washer Annex A 3 is recommended.

Table C33: Characteristic values of tension loads under seismic action (performance category C2) for a working life of 50 and 100 years

Threaded rod					**M12**	**M16**	**M20**	**M24**
Steel failure								
Characteristic tension resistance, Steel, strength class 8.8 Stainless Steel A4 and HCR, Strength class ≥70			$N_{Rk,s,eq,C2}$	[kN]	$1{,}0 \cdot N_{Rk,s}$			
Partial factor			$\gamma_{Ms,N}$	[-]	see Table C1			
Combined pull-out and concrete failure								
Characteristic bond resistance in cracked and uncracked concrete C20/25 in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)								
Temperature range	I: 24°C/40°C	Dry, wet concrete and flooded bore hole	$\tau_{Rk,eq,C2}$	[N/mm²]	5,8	4,8	5,0	5,1
	II: 50°C/72°C		$\tau_{Rk,eq,C2}$	[N/mm²]	5,0	4,1	4,3	4,4
	III:60°C/80°C		$\tau_{Rk,eq,C2}$	[N/mm²]	1,9	1,6	1,6	1,7
Increasing factors for concrete			ψ_c	[-]	1,0			
Characteristic bond resistance depending on the concrete strength class			$\tau_{Rk,eq,C2} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,eq,C2,(C20/25)}$			
Installation factor								
for dry and wet concrete (HD; HDB, CD)			γ_{inst}	[-]	1,0			
for flooded bore hole (HD; HDB, CD)					1,2			

Table C34: Characteristic values of shear loads under seismic action (performance category C2) for a working life of 50 and 100 years

Threaded rod		**M12**	**M16**	**M20**	**M24**
Steel failure					
Characteristic shear resistance Steel, strength class 8.8 Stainless Steel A4 and HCR, Strength class ≥70	$V_{Rk,s,eq,C2}$ [kN]	$0{,}70 \cdot V^0_{Rk,s}$			
Partial factor	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	see Table C1			
Factor for annular gap	α_{gap} [-]	0,5 (1,0)[1)]			

1) Value in brackets valid for filled annular gab between fastener and clearance hole in the fixture. Use of special filling washer Annex A 3 is recommended.

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete

Performances
Characteristic values of tension and shear loads under seismic action (performance category C2) for a working life of 50 and 100 years (threaded rod)

Annex C 27

Table C35: Displacements under tension load (threaded rod)

Threaded rod			M12	M16	M20	M24
Uncracked and cracked concrete under seismic action (performance category C2) for a working life of 50 and 100 years						
All temperature ranges	$\delta_{N,eq,C2(50\%)} = \delta_{N,eq,C2(DLS)}$	[mm]	0,21	0,24	0,27	0,36
	$\delta_{N,eq,C2(100\%)} = \delta_{N,eq,C2(ULS)}$	[mm]	0,54	0,51	0,54	0,63

Table C36: Displacements under shear load (threaded rod)

Threaded rod			M12	M16	M20	M24
Uncracked and cracked concrete under seismic action (performance category C2) for a working life of 50 and 100 years						
All temperature ranges	$\delta_{V,eq,C2(50\%)} = \delta_{V,eq,C2(DLS)}$	[mm]	3,1	3,4	3,5	4,2
	$\delta_{V,eq,C2(100\%)} = \delta_{V,eq,C2(ULS)}$	[mm]	6,0	7,6	7,3	10,9

Table C37: Characteristic values of tension and shear loads under fire exposure in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)

Threaded rod					M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Steel failure												
Characteristic tension resistance; Steel, Stainless Steel A2, A4 and HCR, strength class 5.8 resp. 50 and higher	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	Fire exposure time [min]	30	1,1	1,7	3,0	5,7	8,8	12,7	16,5	20,2
				60	0,9	1,4	2,3	4,2	6,6	9,5	12,4	15,1
				90	0,7	1,0	1,6	3,0	4,7	6,7	8,7	10,7
				120	0,5	0,8	1,2	2,2	3,4	4,9	6,4	7,9
Characteristic bond resistance in cracked and uncracked concrete C20/25 up to C50/60 under fire conditions for a given temperature θ												
Temperature reduction factor	$k_{fi,p}(\theta)$	[-]	$\theta < 23°C$		1,0							
			$23°C \leq \theta \leq 278°C$		$150{,}28 \cdot \theta^{-1{,}598} \leq 1{,}0$							
			$\theta > 278°C$		0,0							



Characteristic bond resistance for a given temperature (θ)	$\tau_{Rk,fi}(\theta)$	[N/mm²]	$k_{fi,p}(\theta) \cdot \tau_{Rk,cr,(C20/25)}$ [1)]

Steel failure without lever arm												
Characteristic shear resistance; Steel, Stainless Steel A2, A4 and HCR, strength class 5.8 resp. 50 and higher	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	Fire exposure time [min]	30	1,1	1,7	3,0	5,7	8,8	12,7	16,5	20,2
				60	0,9	1,4	2,3	4,2	6,6	9,5	12,4	15,1
				90	0,7	1,0	1,6	3,0	4,7	6,7	8,7	10,7
				120	0,5	0,8	1,2	2,2	3,4	4,9	6,4	7,9
Steel failure with lever arm												
Characteristic bending moment; Steel, Stainless Steel A2, A4 and HCR, strength class 5.8 resp. 50 and higher	$M^0_{Rk,s,fi}$	[Nm]	Fire exposure time [min]	30	1,1	2,2	4,7	12,0	23,4	40,4	59,9	81,0
				60	0,9	1,8	3,5	9,0	17,5	30,3	44,9	60,7
				90	0,7	1,3	2,5	6,3	12,3	21,3	31,6	42,7
				120	0,5	1,0	1,8	4,7	9,1	15,7	23,3	31,5

[1)] $\tau_{Rk,cr,(C20/25)}$ characteristic bond resistance for cracked concrete for concrete strength class C20/25 for the relevant temperature range

Table C38: Characteristic values of tension and shear loads under fire exposure in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)

Internal threaded anchor rods					IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Steel failure										
Characteristic tension resistance; Steel, Stainless Steel A4 and HCR, strength class 5.8 and 8.8 resp. 70	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	Fire exposure time [min]	30	0,3	1,1	1,7	3,0	5,7	8,8
				60	0,2	0,9	1,4	2,3	4,2	6,6
				90	0,2	0,7	1,0	1,6	3,0	4,7
				120	0,1	0,5	0,8	1,2	2,2	3,4
Characteristic bond resistance in cracked and uncracked concrete C20/25 up to C50/60 under fire conditions for a given temperature θ										
Temperature reduction factor	$k_{fi,p}(\theta)$	[-]	$\theta < 23°C$		1,0					
			$23°C \leq \theta \leq 278°C$		$150{,}28 \cdot \theta^{-1{,}598} \leq 1{,}0$					
			$\theta > 278°C$		0,0					



Characteristic bond resistance for a given temperature (θ)	$\tau_{Rk,fi}(\theta)$	[N/mm²]	$k_{fi,p}(\theta) \cdot \tau_{Rk,cr,(C20/25)}$ [1)]

Steel failure without lever arm										
Characteristic shear resistance; Steel, Stainless Steel A4 and HCR, strength class 5.8 and 8.8 resp. 70	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	Fire exposure time [min]	30	0,3	1,1	1,7	3,0	5,7	8,8
				60	0,2	0,9	1,4	2,3	4,2	6,6
				90	0,2	0,7	1,0	1,6	3,0	4,7
				120	0,1	0,5	0,8	1,2	2,2	3,4
Steel failure with lever arm										
Characteristic bending moment; Steel, Stainless Steel A4 and HCR, strength class 5.8 and 8.8 resp. 70	$M^0_{Rk,s,fi}$	[Nm]	Fire exposure time [min]	30	0,2	1,1	2,2	4,7	12,0	23,4
				60	0,2	0,9	1,8	3,5	9,0	17,5
				90	0,1	0,7	1,3	2,5	6,3	12,3
				120	0,1	0,5	1,0	1,8	4,7	9,1

1) $\tau_{Rk,cr,(C20/25)}$ characteristic bond resistance for cracked concrete for concrete strength class C20/25 for the relevant temperature range

Table C39: Characteristic values of tension and shear loads under fire exposure in hammer drilled holes (HD), compressed air drilled holes (CD) and in hammer drilled holes with hollow drill bit (HDB)

Reinforcing bar					**Ø 8**	**Ø 10**	**Ø 12**	**Ø 14**	**Ø 16**	**Ø 20**	**Ø 24**	**Ø 25**	**Ø 28**	**Ø 32**
Steel failure														
Characteristic tension resistance; BSt 500	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	Fire exposure time [min]	30	0,5	1,2	2,3	3,1	4,0	6,3	9,0	9,8	12,3	16,1
				60	0,5	1,0	1,7	2,3	3,0	4,7	6,8	7,4	9,2	12,1
				90	0,4	0,8	1,5	2,0	2,6	4,1	5,9	6,4	8,0	10,5
				120	0,3	0,6	1,1	1,5	2,0	3,1	4,5	4,9	6,2	8,0
Characteristic bond resistance in cracked and uncracked concrete C20/25 up to C50/60 under fire conditions for a given temperature θ														
Temperature reduction factor	$k_{fi,p}(\theta)$	[-]	$\theta < 25°C$		$1,0$									
			$25°C \leq \theta \leq 278°C$		$176,37 \cdot \theta^{-1,598} \leq 1,0$									
			$\theta > 278°C$		$0,0$									
														
Characteristic bond resistance for a given temperature (θ)	$\tau_{Rk,fi}(\theta)$	[N/mm²]			$k_{fi,p}(\theta) \cdot \tau_{Rk,cr,(C20/25)}$ [1)]									
Steel failure without lever arm														
Characteristic shear resistance; BSt 500	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	Fire exposure time [min]	30	0,5	1,2	2,3	3,1	4,0	6,3	9,0	9,8	12,3	16,1
				60	0,5	1,0	1,7	2,3	3,0	4,7	6,8	7,4	9,2	12,1
				90	0,4	0,8	1,5	2,0	2,6	4,1	5,9	6,4	8,0	10,5
				120	0,3	0,6	1,1	1,5	2,0	3,1	4,5	4,9	6,2	8,0
Steel failure with lever arm														
Characteristic bending moment; BSt 500	$M^0_{Rk,s,fi}$	[Nm]	Fire exposure time [min]	30	0,6	1,8	4,1	6,5	9,7	18,8	32,6	36,8	51,7	77,2
				60	0,5	1,5	3,1	4,8	7,2	14,1	24,4	27,6	38,8	57,9
				90	0,4	1,2	2,6	4,2	6,3	12,3	21,2	23,9	33,6	50,2
				120	0,3	0,9	2,0	3,2	4,8	9,4	16,3	18,4	25,9	38,6

1) $\tau_{Rk,cr,(C20/25)}$ characteristic bond resistance for cracked concrete for concrete strength class C20/25 for the relevant temperature range

Injection System EJOT MULTIFIX Epoxy / Sormat ITH Epoxy for concrete	**Annex C 31**
Performances Characteristic values of tension and shear loads under fire exposure (reinforcing bar)	